

1. Format de fichier

- Fichier PDF (à partir de PDF/X-3:2002)
- Résolution: 300 dpi
- Incorporation complète des polices (les polices doivent être entièrement intégrées ou vectorisées)
- Profil d'impression: ISO coated V2 ECI
- Fond perdu: 3 mm tout autour ou analogue à la variante de produit ADvanstix[®] spécifique
- Les traits de coupe peuvent également être apparents
- Exporter toutes les pages du document dans le bon ordre dans un fichier PDF (pas de fichiers PDF séparés par page)

2. Images et graphiques

- Placer idéalement les graphiques sous forme de données vectorielles (.ai ou .eps), en tant que fichier pixel avec au moins 300 dpi
- Pas de fichiers bitmap ou TIF

3. Couleurs d'impression

- CMYK + couleurs spéciales Pantone
- Pour les grands aplats de couleur, nous recommandons l'utilisation des couleurs Pantone
- Au total, 8 couleurs au maximum peuvent être utilisées au recto et au verso
Exemples: – recto CMYK + verso CMYK
– recto CMYK et 1 couleur spéciale Pantone + verso 3 couleurs
- En combinaison avec des champs à gratter, le nombre de couleurs possibles est éventuellement limité, veuillez nous contacter

4. Dégradés de trames

- Les dégradés ne doivent pas dépasser 5 %
- Les dégradés supérieurs à 95 % peuvent avoir l'effet de valeurs tonales à 100 % à l'impression en raison de l'augmentation des points



Correct
95 % jusqu'à 5 %



Incorrect
95 % jusqu'à 0 %



Incorrect
100 % jusqu'à 5 %

5. Tailles de caractères et épaisseurs de lignes

- **Polices** positives et négatives et **lignes** dans l'espace chromatique CMYK: taille minimale de 0,5 mm
- **Polices** positives et **lignes** dans l'espace colorimétrique Pantone: taille minimale de 0,1 mm
- **Polices** négatives et **lignes** dans l'espace colorimétrique Pantone: taille minimale de 0,2 mm