Druckdatenanforderungen

ADvance-it Services AG | **ADvance-it GmbH**
Tel. (CH) +41 43 818 55 55 Tel. (DE) +49 7251 321 79 90
service@advance-it.com www.advance-it.com

1. Dateiformat

- PDF-Datei (ab PDF/X-3:2002)
- Auflösung: 300 dpi
- Vollständige Schrifteneinbettung (alternativ Schriften in Pfade konvertiert)
- Druckprofil: ISO coated V2 ECI
- Beschnitt: 3 mm rundherum bzw. entsprechend der spezifischen ADvanstix® Produktvariante
- Weiterverarbeitungszeichen (z. B. Beschnittmarken) können mit ausgegeben werden
- Alle Dokumentenseiten in der richtigen Reihenfolge in einer PDF-Datei exportieren (keine getrennten PDF-Dateien je Seite)

2. Bilder und Grafiken

- Grafiken idealerweise als Vektordaten (.ai oder .eps) platzieren, alternativ als Pixel-Datei mit mindestens 300 dpi
- Keine Bitmap- oder TIF-Dateien

3. Druckfarben

- CMYK + Pantone-Sonderfarben
- Für grosse Farbflächen empfehlen wir den Einsatz von Pantone-Farben
- Insgesamt können max. 8 Farben auf Vorder- und Rückseite eingesetzt werden
  Beispiele: – Vorderseite CMYK + Rückseite CMYK
  – Vorderseite CMYK und 1 Pantone-Sonderfarbe + Rückseite 3 Farben
- In Verbindung mit Rubbelfeldern ist die mögliche Anzahl an Farben ggf. begrenzt, bitte sprechen Sie uns an

4. Rasterverläufe

- Verläufe dürfen nur bis max. 5 % abfallen
- Verläufe über 95 % können im Druck durch Punktzuwachs wie 100 %-Tonwerte wirken



Korrekt
95 % bis 5 %



Nicht korrekt
95 % bis 0 %



Nicht korrekt
100 % bis 5 %

5. Typogrößen und Linienstärken

- Positiv- und Negativ**schriften** sowie **Linien** im CMYK-Farbraum: Mindestgrösse 2 mm
- Positiv**schriften** sowie **Linien** im Pantone-Farbraum: Mindestgrösse 1 mm
- Negativ**schriften** sowie **Linien** im Pantone-Farbraum: Mindestgrösse 1,5 mm

Status: 20.11.2026